

駐車券発行機（TD）

1. 概要

- 1.1) 駐車場入口に設置し利用者に対し駐車券を発行します。車路に埋設されたループコイルが車両を感知した状態で、押ボタン操作により駐車券が発行されます。
- 1.2) 駐車券発行時、内蔵された音声合成装置により操作を促す案内放送（満車時は満車案内放送）を行います。また案内放送は駐車券抜き取り又は設定回数終了後に自動的に停止します。
- 1.3) 駐車券は磁気ストライプ紙を使用し、機械番号・入場番号・料金種別・入場年月日時分が印字されます。
- 1.4) 定期券読取りによる定期車両の入場管理が可能です。発券方法は押ボタン操作とし、ボタン操作する前に駐車券発行口で定期券を読取らせます。
- 1.5) カーゲートと連動し、駐車場入口の無人制御を行います。
- 1.6) 駐車券発行後、券を抜き取らずに車両が後退した場合は発行された駐車券を本体内に取込みます。（廃券処理）

2. 定格

- | | | |
|-----------|-------|---|
| 2.1) 電 | 源 | AC100V±10% 50/60Hz（D種接地） |
| 2.2) 消 | 費 電 流 | 定格：2.7A（乾燥ランプ付）
〔ヒーター付 定格：6.6A（乾燥ランプ付）〕 |
| 2.3) 質 | 量 | 約 85kg |
| 2.4) 塗 | 装 色 | 標 準 色：日塗工 F19-75X 近似色（黄色）全艶/模様有
ご指定色： |
| 2.5) 材 | 質 | 外装ケース：2.0 mm SUS304 鋼板製
ベ ー ス：6.0 mm SUS304 山形鋼製 |
| 2.6) 形 | 状 | 自立型 防雨構造 |
| 2.7) 時 | 計 方 式 | 水晶発振方式 週差±3 秒以内（20℃～30℃以内）
停電補償：内蔵バッテリーで累計 3 年間 |
| 2.8) 使用周囲 | 温湿度 | －10℃～＋40℃ 10%～90%RH（結露なき事）
（ヒーター付 －25℃～＋40℃） |
| 2.9) 据 | 付 | 4-M12 のアンカーボルトにより底面を固定 |

3. 仕様

- | | | |
|--------|-------|---|
| 3.1) 発 | 券 方 法 | 自動又は押ボタン
（設定により二者択一。但し、定期券を使用する場合は押ボタンのみ） |
| 3.2) 駐 | 車 券 | ファンホールド式磁気ストライプ紙
54mm（巾）×85.7mm（長）／1 枚
7000 枚（3500 枚×2 パック） 収納可能 |
| 3.3) 定 | 期 券 | PET 材（アマノバイナリカード）
54mm（巾）×85.7mm（長）／1 枚
基本・拡張 1～3 を合わせて 12000 件登録可能（種別 15 種分類可能）
※TF シリーズと併用する場合は 4000 件（種別 8 種）
非接触 IC（Mifare）カード（オプション） |

機器仕様書

駐車券発行機（TD）

- | | |
|------------------|---|
| 3.4) 印 字 内 容 | 機械番号（1～20）・入場番号（5桁）・料金種別（A～L）
入場年月日時分
機械番号、料金種別は設定で印字する／しないを選択可能 |
| 3.5) 印 字 機 構 | 9×7 ドットマトリクスプリンター
インクリボンカセット方式（リボン色は黒） |
| 3.6) 案 内 表 示 | 『時計表示・操作案内 等』
カラーLCD表示器 |
| 3.7) 発 行 速 度 | 1.3 秒 |
| 3.8) 廃 券 処 理 | 自動的に本体内部に収納（収納枚数 約 200 枚） |
| 3.9) 警 報 出 力 信 号 | 無電圧接点
チケット切れ（2 パックのどちらか無くなった場合に出力） |
| 3.10) そ の 他 | <ul style="list-style-type: none">・手順案内音声装置内蔵・連絡用インターホン子機取付・乾燥ランプ・寒冷地ヒーター（オプション） |